Cisco 兼容思科 SFP-32G-LR-S 32G BASE-LR SFP28 1310nm SMF 10km 光模块

简介

SFP28 光收发器设计用于高达 28.05 Gb/s 数据速率和长达 10 公里的链路长度的光纤通道链路。它们符合 FC-PI-6 和 SFF-8472 Rev 12.1，并与 SFF-8432 和 SFF-8431 Rev. 4.1 的适用部分兼容。如应用说明 AN-2038 中所述，该光收发器符合 RoHS 标准。

特征

1.工作数据速率高达 25.78Gbps
2. 9/125 SMF 上的最大链路长度为 10 公里
3.单 3.3V 电源
4.双工 LC 连接器接口
5.热插拔 SFP28 外形
6.SFP28 机械规格符合 SFF -8432
7.符合 IEEE 802.3cc 25GBASE-LR,eCPRI
8.低功耗<1W
9.符合 ROHS 2.0
10.工作外壳温度-40℃~+85℃

应用

1.25GBase-LR

产品规格

Form Factor	25G SFP+	Data Rate	25Gbps
Wavelength	1310nm	Reach	10Km
Media	Single-mode	Device Type	25 SFP+ LW
Connector Type	Duplex LC	DDMI	with
Optical Components	DFB+ PIN	Power Supply Voltage	3.3V
Output Power	-6.5~2dBm	Receiver Sensitivity	< -11.3dbm
Compatiblity	MSA Compliant	Operating Temperature	0℃ to +70℃