LC-LC OM2 光纤跳线

标题描述：多模 50/125um OM2 光纤 LC-LC 双芯 2.0mm 橙色外被 LSZH 光纤跳线

产品编码：225XXLLM

简 介

OM2 指 850/1300nm 满注入带宽在 500/500MHz.km 以上的 50um 或 62.5um 芯径多模光纤。传统的 OM1 和 OM2 多模光纤从标准上和设计上均以 LED（Light Emitting Diode 发光二极管）方式为基础光源，而 OM3 和 OM4 则在 OM2 的基础上进行优化，使其同时适用于光源为 LD（Laser Diode 激光二极管）的传输。

OM1 和 OM2 多年来被广泛部署于建筑物内部的应用，支持最大值为 1GB 的以太网路传输。

特 征

1.连接器符合 IEC-61754 标准
2.可选单工或双工
3.橙色光缆及米色连接器、白色尾套
4.有短尾可选

应 用

1. 光纤测试系统。
2.建筑布线系统
3.光纤接入网
4.光纤数据传输和 FTTX

性能参数

光纤类型：OM2 光纤，50/125um

光缆类型：双芯，2.0mm，LSZH，橙色 Orange

光纤损耗：@850nm， dB/km；@1300nm， dB/km

连接头类型：LC/UPC – LC/UPC，是否符合干涉要求（客户要求）

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：≤0.2dB

回波损耗：≥25dB

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片

