16 芯 OM4 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线

荟创产品编码：21205MMB

描述：OM4_850_100米_MPO16-APC_MPO16-APC_

规格参数：

极性示意图：Type B

Type-B array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)															
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	16	15	14	13	12	11	15	9	8	7	6	5	4	3	2	1



光纤类型：多模 OM4，50/125um 光纤

光缆类型：16 芯 3.0mm 圆缆，LSZH，紫色或青绿色（视库存情况），两端各留出 5 米加 MPO 头

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：16 芯母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB


回波损耗：MPO.RL ≥ 25dB

长度：100 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片（仅供参考）：



2023 年 4 月 12 日星期三