16 芯 单模 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线

荟创产品编码：21208SMA

描述： SMF_1310_2米_MPO16-APC_MPO16-APC_G.652D

规格参数：

极性示意图：Type A

Type-A array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)															
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



光纤类型：G.652D 光纤

光缆类型：16 芯 3.0mm 圆缆，LSZH，黄色

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：公头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：≤0.35dB

回波损耗：≥55dB

长度：2 米

工作温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片(如右图)



日期：2023 年 4 月 25 日星期二

Website: www.vchung.com.cn Email: sales@vchung.com Tel: +86 755 81481899
Add: Room 201, Block A, No.1, Qianhai Road 1, Qianhaishen Port Cooperative District, Shenzhen, China