OM4 16 芯 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线规格

描述：OM4_850_2 米_MPO16-APC_MPO16-APC

荟创产品编码：21210MMA

规格参数：

极性：Type-A

Type-A array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)															
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



光纤类型：OM4 光纤

光缆类型：16 芯，外径 3.0mm，材质 LSZH，青绿色或紫色（视库存情况而定）

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：16 芯 MPO，青绿色或紫色（视库存情况而定）

公头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：≥25dB

长度：2 米

工作温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片：参考右图



日期：2023 年 4 月 25 日星期二