1x2 拉锥光分路器（10:90）

荟创产品编码：52105191

描述：1x2 盒式分光器多模 OM4_10:90_FC/UPC_1 米

规格参数：

工作波长：850nm

测试波长：850nm

光纤类型：多模 OM4 50/125um

方向性：≥55dB

PDL：≤0.15dB

分光比：10：90

插入损耗：10%端，IL≤12.0dB（含连接头）

90%端，IL≤1.3dB（含连接头）

工作温度：-20 ~ +75℃

存储温度：-40 ~ +85℃



产品示意图

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾纤类型	连接头类型
FBT	12-1x2	ALL-1260~1650nm	00-300mW	1- φ3x54mm（钢管）	G.652D	03-0.3m	03-0.3m	B-250um 裸纤	N-None
	22-2x2	13-单模 1310nm		2- 90x20x10mm（ABS 盒）	G.657A1	05-0.5m	05-0.5m	L-900um 松套管	FU-FC/UPC
	14-1x4	15-单模 1550nm		3- 90x14x8.5mm（ABS 盒）	G.657A2	08-0.8m	08-0.8m	2-2.0mm	FA-FC/APC
	18-1x8	85-多模 850nm		4- 100x80x10mm（ABS 盒）	OM3	10-1.0m	10-1.0m	3-3.0mm	LU-LC/UPC
	116-1x16	10-多模 1300nm		S-其他	OM4	15-1.5m	15-1.5m	S-其他	LA-LC/APC
	132-1x32				S-其他	20-2.0m	20-2.0m		SU-SC/UPC
						30-3.0m	30-3.0m		SA-SC/APC
						S-其他	S-其他		S-其他

52105191：FBT-12-85-00-2-OM4-10-10-2-FU