16 芯 OM4 MPO-LC 分支光纤跳线规格书

荟创产品编码：21516LFB

标题：OM4_850_2 米_MPO16-APC_LC-UPC_

规格参数：

光纤类型：多模 OM4 光纤，50/125um

光缆类型：16 芯外径 3mm LSZH，紫色或青绿色（视库存情况），分支器出纤 2.0mm，分支 0.5 米

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

MPO 连接器：16 芯 MPO，紫色或青绿色（视库存情况），母头 MPO/APC 8 度，符合干涉标准且纤高 1~2um

LC 连接器：单芯，米色外框，LC/UPC，穿 1~12 标识环

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL≥25dB，LC.RL≥25dB，

长度：2 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片



日期：2023 年 4 月 12 日星期三

Website: www.vchung.com.cn Email: sales@vchung.com Tel: +86 755 81481899
Add: Room 201, Block A, No.1, Qianhai Road 1, Qianhaishen Port Cooperative District, Shenzhen, China