# OM3 24 芯 MPO-LC 分支光纤跳线规格书

**标题：**24 芯 MPO-16LC 多模低损 MPO 端面类型为 PC,LC 端面类型为 UPC OM3 1.5M

**荟创产品编码：**21520LFU

**规格参数：**

光纤类型：多模 OM3 光纤，50/125um

光缆类型：24 芯外径 3.0mm 材质 LSZH，Aqua 色，加分支器出纤 2.0mm 单芯，分支 0.5 米

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

MPO 连接器：24 芯 MPO，青绿色外框，母头 MPO/PC 0 度，中间 4 芯留空（两排共 8 芯留空），符合干涉标准

LC 连接器：单芯，米色外框，LC/UPC，穿 1~4,9~12,13~16,21~24 标识环

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，MT 通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL≥25dB，LC.RL≥25dB，

长度：1.5 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

**产品图片（供参考）**

