单模 SC/UPC-SC/UPC 光纤跳线规格

荟创产品编码：22124SSH

描述：SMF_1286nm_20km_SC-UPC_SC-UPC

规格参数：

参数	PD-(-77.1ps/nm）
光纤类型	极限零色散光纤
光纤长度 （KM）	≤22
色散量@1284nm （ps/nm）	-77.1±1.2
插入损耗@1310nm (dB)	≤8.3

注：极限零色散光纤在 O 波段折射率为 1.466.

环境特性

项目	最小值	最大值及
使用温度范围	-5℃	70℃
存储温度范围	-40℃	85℃
环境/可靠性测试	符合 Telcordia GR-2854 和 GR-1221 标准	

封装样式

封装样式	尺寸 （mm）	连接器	跳线
塑料大盘 A#	Φ235*114	SC/UPC	裸纤出纤 6±0.05m
备注	标签固定光纤以及外附保鲜膜，中性包装		

光纤类型：单模 G.652D，9/125um

光缆类型：单芯，250um 裸光纤

连接头类型：0.9mm，SC/UPC – SC/UPC，
蓝色外框，符合干涉标准



连接头插入损耗：≤0.2dB

回波损耗：≥50dB

工作温度：-5 ~ + 70℃； 存储温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：绕光缆盘、保鲜膜，纸箱

备注：由于绕光纤盘，光纤两端留出 5 米，
穿 2 米 0.9mm 松套管（LSZH）再加 SC/UPC 连接头。

日期：2023 年 12 月 26 日星期二