# 单模 LC/UPC-LC/UPC 大色散光纤规格

芩创产品编码：22124SSJ

描述：大色散光纤 11km 66.2ps(nm/km) 1371nm_LC-UPC

规格参数：

光纤类型：单模，9/125um

| 参数 | PD-(66.2ps/nm) |
|---|---|
| 光纤类型 | 极限零色散 |
| 光纤长度（m） | 10500~11500 |
| 色散量@1371nm（ps/nm） | 66.2±0.3 |
| 色散量@1331nm（ps/nm） | 27~32.5 |
| 插入损耗@1371nm（dB） | ≤5.1 |

注：以色散量@1371nm（ps/nm）66.2±0.3 为基准，从而确定光纤长度。

光缆类型：单芯，250um 裸光纤

光纤衰减：@1371nm，0.48dB/km；@1331nm，0.35dB/km

连接头类型：0.9mm，LC/UPC – LC/UPC，蓝色外框，符合干涉标准

测试波长：1371&1331nm

连接头插入损耗：≤0.2dB

回波损耗：≥50dB

工作温度：-5 ~ ＋70℃； 存储温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：绕光缆盘、保鲜膜，纸箱

备注：光纤盘，光纤两端留出 5 米，穿 2 米 0.9mm 松套管（LSZH），加 LC/UPC 连接头。

产品图片（仅供参考）：



日期：2024 年 6 月 3 日星期一