# OM4 16 芯 MPO/APC-2x12 芯 MPO/APC 光纤跳线规格

描述：16 芯 MPO-2x12 芯 MPO 光纤线母 APC 多模标损 OM4 3 米

荟创产品编码：21210MMB

规格参数：




| 极性 | | |
|---|---|---|
| 16 芯 MPO | 12 芯 MPO A 端 | 12 芯 MPO B 端 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 2 |
| 7 | | 3 |
| 8 | | 4 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 12 | |

光纤类型：OM4 光纤

光缆类型：16 芯，外径 3.0mm，材质 LSZH，

青绿色或紫色（视库存情况而定），分支 0.5 米，

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：16 芯 MPO/APC 母头-2x12 芯 MPO/APC 母头，

青绿色或紫色（视库存情况定），符合干涉标准且纤高 1~2um

注：12 芯 MPO 中间 4 芯需填充光纤

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 0.7dB

回波损耗：≥25dB

长度：3 米

工作温度：-20 ~ ＋70℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片：参考右图



日期：2025 年 5 月 23 日星期五